

Yuton 104/105/106



Carbon Neutral Floors™

Interface®





CARPET PRODUCT YUTON 106 **COLOUR** 4290003 IRON **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
LVT PRODUCT LEVEL SET - TEXTURED WOODGRAINS **COLOUR** A00417 SILVER DUNE **INSTALLED** ASHLAR



EN

Versatile value

A collection of 3 products. Yuton 104 is a level loop pile with a subtle geometric design. Yuton 105 has a versatile linear design and Yuton 106 features an organic and irregular pattern. Each product has 8 colours, sharing a muted palette of warm and cool greys.

Yuton 104, 105 and 106 are carbon neutral throughout its full product life cycle through our Carbon Neutral Floors™ Programme.

FR

Polyvalent

Une collection de 3 produits. Yuton 104 est une dalle de moquette à velours bouclé qui se démarque par un subtil motif géométrique. Yuton 105 se caractérise par un motif linéaire intemporel et Yuton 106 par un motif organique et irrégulier. Chaque produit se décline dans 8 coloris, empruntés à une même palette de gris chauds et froids.

Yuton 104, 105 et 106 sont neutres en carbone sur tout leur cycle de vie grâce à notre programme Carbon Neutral Floors™.

DE

Vielseitiger Nutzen

Eine Kollektion – drei Designs. Yuton 104 ist eine Schlingenqualität mit einem zurückhaltenden, geometrischen Design. Yuton 105 hat ein vielseitiges lineares Design während Yuton 106 ein organisches und unregelmäßiges Muster aufweist. Jedes Produkt ist in acht Farben erhältlich, die sich eine gedeckte Palette von warmen und kühlen Grautönen teilen.

Yuton 104, 105 und 106 sind im Rahmen unseres Programms Carbon Neutral Floors™ über den gesamten Produktlebenszyklus CO₂-neutral.



NL

Veelzijdige kwaliteit

Een collectie van drie producten. Yuton 104 is een bouclé-tegel met een subtiel geometrisch ontwerp. Yuton 105 heeft een veelzijdig lineair ontwerp en Yuton 106 een organisch en onregelmatig patroon. Elk product is beschikbaar in acht kleuren en allemaal zijn ze verkrijgbaar in gedempte, warme en koele grijsinten.

Yuton 104, 105 en 106 zijn gedurende hun hele levenscyclus CO₂-neutraal dankzij ons Carbon Neutral Floors™-programma.

ES

Valor versátil

Una colección de tres productos. Yuton 104 es un bucle con un sutil diseño geométrico. Yuton 105 tiene un diseño lineal versátil y Yuton 106 presenta un patrón orgánico e irregular. Cada producto tiene ocho colores que comparten una paleta de grises cálidos y fríos.

Yuton 104, 105 y 106 son neutros en cuanto a emisiones de carbono durante todo el ciclo de vida del producto a través de nuestro programa Carbon Neutral Floors™.

SE

Mångsidighet

En kollektion med tre produkter. Yuton 104 har jämn lugg med subtil geometrisk design. Yuton 105 har mångsidig linjär design och Yuton 106 har ett mönster som är naturinspirerat och oregelbundet. Varje produkt har åtta färger, med en gemensam dämpad palett med varma och svala grå toner.

Yuton 104, 105 och 106 är koldioxidneutral under hela produktlivscykeln, som en del av vårt Carbon Neutral Floors™ program.





PRODUCT YUTON 105 COLOUR 4159016 URBAN
PRODUCT HEUGA 530 II COLOUR 4288005 SILVER INSTALLED MONOLITHIC





PRODUCT YUTON 104 **COLOUR** 4080016 METAL **INSTALLED** NON DIRECTIONAL





PRODUCT YUTON 104 COLOUR 4080016 METAL INSTALLED ASHLAR

Yuton 104 Colourline




4080015 JET




4080016 METAL



4080017 PEWTER



4080018 MIST



4080019 STEEL



4080020 SILVER



4080021 NIMBUS



4080022 PEBBLE





Yuton 105 Colourline



4159014 COAL




4159015 LEAD



4159016 URBAN



4159017 OVERCAST



4159018 FOSSIL



4159019 ICE



4159020 TRUFFLE



4159021 BISCUIT

Yuton 106 Colourline



4290001 MIDNIGHT



4290002 SMOKE



4290003 IRON



4290004 FOG



4290005 TITANIUM



4290006 PEARL



4290007 DOVE



4290008 PARCHMENT



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

Yuton 104	6.50 kg CO ₂
Yuton 105	6.60 kg CO ₂
Yuton 106	6.70 kg CO ₂

Total Recycled Content

Yuton 104	73.9 %
Yuton 105	73.9 %
Yuton 106	73.3 %

Yarn Recycled Content

0 %

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔL_w EN ISO 10140-3

23 dB	24 dB
Yuton 104 & Yuton 106	Yuton 105

Impact Sound Insulation ΔL_w EN ISO 10140-3

α _w 0.20	α _w 0.15
Yuton 104 & Yuton 106	Yuton 105

* Please see [interface.com/yuton](https://www.interface.com/yuton) for the most up to date numbers from our EPD.


Total Virgin Content *(non recycled)*

Yuton 104	26.1 %
Yuton 105	26.1 %
Yuton 106	26.7 %

Installation Waste

Non-Directional Installation	1-2 %
Monolithic & Quarter Turn Installation	3-4 %
Ashlar Installation	3-5 %

Certifications



Potential Green Building Contribution





Standard Backing CQuest™ Bio

CQUEST™ BIO

Backing

EN

CQuest™ Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™ Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™ Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

NL

CQuest™ Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.

ES

CQuest™ Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

SE

CQuest™ Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™ Bio netto koldioxidnegativ.

Carbon Neutral Floors™



EN

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

DE

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral sind.

FR

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits neutres en carbone, tout au long de leur cycle de vie.

NL

Wanneer u vloeren van Interface specificeert, selecteert u producten die klimaatneutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.


ES

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

SE

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktlivscykeln

ReEntry®



EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a (moqueta modular, LVT y caucho) recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

verified Carbon Neutral Floors.
www.interface.com/carbonneutral

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Yuton 104	4080015	Jet	21.3	3.3
	4080016	Metal	31.4	6.8
	4080017	Pewter	33.0	7.5
	4080018	Mist	40.9	11.8
	4080019	Steel	38.6	10.4
	4080020	Silver	45.1	14.6
	4080021	Nimbus	54.5	22.4
	4080022	Pebble	48.1	16.9

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

Technical Specifications - Yuton 105

Product Definition

Konstruktion
Descripción
Description
Type
Descrizione

Tufted Patterned Structured Loop Pile
Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño
Velours tufté bouclé structuré à motifs
Getufte Bouclé met Patroon en Structuur
Bouclé tufted strutturato

Pile Material

Polfasermaterial
Composición Fibra
Composition
Poolmateriaal
Fibra

100% Solution Dyed Nylon
100% Polyamid garngefärbt
100% Poliamida tintada en masa
100% Polyamide teint masse
100% Solution Dyed Polyamide
100% Poliammide tinta in massa

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra /

551 g/m² ± 5%

Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa

Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total /

3622 g/m² ± 5%

Totaalgewicht / Peso Totale

Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra /

3.2 mm +15% / - 10%

Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa

Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /

5.9 mm ± 0.5 mm

Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale

Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm /

1/10 – 39.4

Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm

Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /

178,409 ± 5%

Aantal noppen per m² / Densità Punti

Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte /

CQuest™Bio

Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo

Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /

Heavy Contract (EN 1307)

Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura

Class 33 / LC1

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /

(EN ISO 9239-1)

Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe

Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)

Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /

≤ 0.2% (EN 986)

Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale

Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß /

24 dB (EN ISO 10140-3)

Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /

Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico

Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient /

α_w 0.15 (EN ISO 11654)

Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /

Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico



Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /

Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
-0.01	0.02	0.04	0.15	0.27	0.32	α _s

Style 4159

4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)



www.interface.com



Carbon Neutral Floors™

Learn more about our third-party
verified Carbon Neutral Floors.
www.interface.com/carbonneutral

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Yuton 105	4159014	Coal	23.3	3.9
	4159015	Lead	25.8	4.7
	4159016	Urban	35.5	8.7
	4159017	Overcast	33.0	7.5
	4159018	Fossil	37.4	9.8
	4159019	Ice	45.0	14.6
	4159020	Truffle	44.0	13.9
	4159021	Biscuit	51.5	19.7

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

Product Definition

Konstruktion
Descripción
Description
Type
Descrizione

Tufted Patterned Structured Loop Pile
Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño
Velours tufté bouclé structuré à motifs
Getufte Bouclé met Patroon en Structuur
Bouclé tufted strutturato

Pile Material

Polfasermaterial
Composición Fibra
Composition
Poolmaterialaal
Fibra

100% Solution Dyed Nylon
100% Polyamid garngefärbt
100% Poliamida tintada en masa
100% Polyamide teint masse
100% Solution Dyed Polyamide
100% Poliammide tinta in massa

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra /

561g/m² ± 5%

Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa

Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total /

3823g/m² ± 5%

Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale

Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra /

2.9 mm +15% / - 10%

Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa

Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /

6.4 mm ± 0.5 mm

Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale

Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x 10 cm /

1/12 - 47/2

Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm

Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /

194,299 ± 5%

Aantal noppen per m² / Densità Punti

Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte /

CQuest™Bio

Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo

Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /

Heavy Contract (EN 1307)

Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura

Class 33 / LC1

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /

(EN ISO 9239-1)

Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe

Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)

Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /

≤ 0.2% (EN 986)

Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale

Impact Sound Insulation (ΔL_i) / Trittschallverbesserungsmaß /

23 dB (EN ISO 10140-3)

Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /

Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico

Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient /

α_w 0.20 (EN ISO 11654)

Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /

Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico

Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /

Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico

125Hz

250Hz

500Hz

1000Hz

2000Hz

4000Hz

(EN ISO 354)

0.04

0.02

0.08

0.19



0.34

0.43

α_s

Style 4290

4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.20%)



www.interface.com



Carbon Neutral Floors™

Learn more about our third-party

verified Carbon Neutral Floors.

www.interface.com/carbonneutral

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Yuton 106	4290001	Midnight	27.7	5.4
	4290002	Smoke	27.7	5.4
	4290003	Iron	32.9	7.5
	4290004	Fog	36.5	9.3
	4290005	Titanium	42.6	12.9
	4290006	Pearl	52.0	19.3
	4290007	Dove	47.8	20.2
	4290008	Parchment	51.9	20.0

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b* kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicite una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 556881979
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.