



Verlegemethode



Monolithisch (in
eine Richtung)

Die Interface European
Manufacturing BV behält sich
das Recht vor,
Produktspezifikationen zu
ändern oder entsprechend
anzupassen.

Kollektion Polichrome **Produkt** Polichrome Stipple **Farbe** 4265024 Mulberry

Produktspezifikationen

Artikelnummer	4265
Konstruktion	Getuftete Frisé-Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Standard-Rückenkonstruktion	Graphlex®
Weitere Rückenkonstruktionen (optional) (Mehr erfahren)	ReCushion Bac®, SONE®
Format - VPE	50 x 50 cm – 4m² Karton
Poleinsatzgewicht	1100 g/m² ± 5%
Gesamtgewicht	4036 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,2 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,1 mm ± 0,5 mm
Teilung x 10 cm	1/10 - 39,4
Noppenzahl/m²	172.200/m² ±5%

Leistungsspezifikationen

Beanspruchungsklasse	EN 1307 33 Objektbereich/gewerblich stark					
Stuhlrolleneignung	≥2,4 (EN 985) permanente Nutzung					
Brennbarkeit	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)					
Lichtechtheit	≥7 (ISO 105-B02)					
Lichtreflexionswert (LRV)	LRV – L-Wert			LRV – Y-Wert		
	39,7			11,1		
Dimensionsstabilität	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Trittschallverbesserungsmaß (ΔL _w)	27 dB					
Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient (α _w)	0,20					
Schallabsorptionsgrad	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,01	0,03	0,08	0,17	0,33	0,48

Umweltspezifikationen

Recycelter Anteil Gesamt	67%				
Pre-Konsument (Gesamt)	53,4%				
Post-Konsument (Gesamt)	13,6%				
Recycelter Anteil des Garns	100%				
Pre-Konsument (Garn)	50%				
Post-Konsument (Garn)	50%				
Innenraumluftqualität	GUT Prodis ID B7BB9CDC M1 Emission Certification - 2 Danish Indoor Climate French A+ GLP 9826 GUI Standard				
Potential Gebäudezertifizierung					
BREEAM (UK/International)	Potentieller BREEAM-Beitrag				
BRE Green Guide Bewertung					
Gewerblich	Wohnbereich	Bildungswesen	Gesundheitswesen	Einzelhandel (Mode)	Einzelhandel (Haltbarkeit)
Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
LEED (USA/International)	Potentieller LEED-Beitrag				
HQE (Frankreich)	Potentieller HQE-Beitrag				
DGNB (Deutschland)	Potentieller DGNB-Beitrag				
Umwelt-Produkt-Deklaration	POLICHROME STIPPLE - EPD-INT-20180002-CBC1-EN				

CO₂-Fussabdruck

CO ₂ -Fussabdruck des kompletten Produktlebenszyklus	Gemäß EPD bzw. EPD-Kalkulations-methode
Fabrikneue Materialien & Produktion	8,82 kg CO ₂ eq./m²
Lieferung & Installation	0,95 kg CO ₂ eq./m²
Nutzung (10 Jahre)	3,32 kg CO ₂ eq./m²
Produktlebensende (WTE)	6,08 kg CO ₂ eq./m²
Gesamt (10 Jahre Lebensdauer)	19,2 kg CO ₂ eq./m²
Carbon Neutral Floors™	Standard

Auswirkungen des Einbaus

Verschnitt	Rechtwinkliges Gebäude und Verlegung von Wand zu Wand als typische Verlegesituation mit Verlegerichtung: Monolithische Verlegung (in eine Richtung) – 2-4% Zur Information: Eine 2m breite Bahnenware generiert durchschnittlich 7-10% Verschnitt
TacTiles®	Installation ohne die Verwendung flüssiger Klebstoffe und nahezu frei von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) mit TacTiles®

Optionen für das Produktlebensende

Recycling	Das Produkt kann zurückgegeben und als Rohmaterial in neuen Produkten wiederverwendet werden.
ReUse	Das Produkt kann gesäubert und in einem alternativen Bereich wieder eingesetzt werden.
Waste-to-Energy	Das Produkt kann in lokalen Müllverbrennungsanlagen durch Verbrennung in Energie umgewandelt werden.

Weitere Produkte & Zubehör

Verlegung	Siehe Interface Verlegeanleitung
Pflege/Instandhaltung	Siehe Interface Pflegeanleitung
Garantie	15 Jahre
Herstellungsort	ISO 9001, 14001 & 45001 zertifizierte Einrichtungen in Europa

Leistungsdeklarationen

		Bfl-s1	DS	≤10%Ω	27 dB	0,20	≥7		0,085 m² K/W	≥2,4	

Zertifizierungen

