

Strong Compact 926 LV

Art der Herstellung	Nadelvlies	ISO 2424
Musterung / Gestaltung	Meliert	
Oberflächenstruktur	Grobfaserig	ISO 2424
Breite	200 cm	
Rücken	LV	ISO 2424
Nutzschicht	100% PA6	
Fasereinsatzgewicht der Nutzschicht	500 gr/m ²	
Flächengewicht	1200 gr/m ²	+/- 15% ISO 8543
Flächengewicht der Nutzschicht	450 gr/m ²	+/- 15% ISO 984
Gesamthöhe	6,0 mm	+15% / -10% ISO 1765
Beanspruchungsbereich	Klasse 33 gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung	EN ISO 10874
Komfortklasse	LC1	EN 1307
Stuhllolleneignung	Ja, permanente Nutzung	ISO 4918
Treppeneignung	Ja, permanente Nutzung	EN 1307
Lichtechtheit	≥ 5	ISO 105-B02
Reibechtheit, trocken & nass	≥ 4	ISO 105-X12
Wasserechtheit	≥ 4	ISO 105-E01
Maßstabilität	1	
Elektrostatische Aufladung	< 2 kV	ISO 6356
Trittschallminderung ΔLW	20 dB	ISO 10140
Schallabsorption	125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz	ISO 354
	0,00 αs 0,05 αs 0,10 αs 0,20 αs 0,35 αs 0,55 αs	
Schallabsorptionsgrad αW	0.20	ISO 11654
Wärmedurchlasswiderstand R und λ	0,11 m ² K/W (1,1 TOG)	ISO 8302
Gleitwiderstand	DS (> 0,30)	EN 13893
Brandverhalten	Cfl,s1 (vollflächige Verklebung)	EN 13501-1
Prodis-ID (GuT)	7F55082B	www.pro-dis.info
Kommentare	Quelllufteignung sehr gut, nähere Auskünfte bei Bedarf erhältlich	
TÜV PROFICERT product	Zertifikatsnummer: 70-710-5617-2	

Teppichsymbole



Zertifikate



ISO 9001:2015-certified processes
ISO 14001:2015-certified processes

2022-05-02